




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1527




1529




1530



1527 SV



1529 SV



1530 SV

**IN CASO DI MONTAGGIO A CURA
DELL'INSTALLATORE
ATTENERSI ALLE INDICAZIONI**

**IN CASE OF INSTALLATION BY THE INSTALLER
FOLLOW THE INSTRUCTIONS**

**DANS LE CAS D'UNE INSTALLATION PAR
L'INSTALLATEUR
SUIVRE LES INSTRUCTIONS**

**IM FALLE DER INSTALLATION DURCH DEN
INSTALLATEUR
FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN**

ATTENZIONE!
LA GARANZIA E LA SICUREZZA DEL PRODOTTO È GARANTITA SOLO DAL RISPETTO DELLE PRESENTI ISTRUZIONI.
L'AZIENDA NON RISPONDE DELL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO


WARNING!
THE WARRANTY AND SAFETY OF THE PRODUCT IS GUARANTEED ONLY BY COMPLIANCE WITH THESE INSTRUCTIONS.
THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR IMPROPER USE OF THE PRODUCT

ATTENTION !
LA GARANTIE ET LA SÉCURITÉ DU PRODUIT NE SONT ASSURÉES QUE SI CES INSTRUCTIONS SONT SUIVIES.
L'ENTREPRISE N'EST PAS RESPONSABLE DE L'UTILISATION INCORRECTE DU PRODUIT

WARNING!
DIE GARANTIE UND SICHERHEIT DES PRODUKTS IST NUR GEWÄHRLEISTET, WENN DIESE ANWEISUNGEN BEFOLGT WERDEN.
DAS UNTERNEHMEN HAFTET NICHT FÜR EINE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS.

DETTAGLIO
DETAIL

base BA
con sfera mobile



BA base with
moving sphere

ACCESSORI
ACCESSORIES

morsetto
da banco



clamp bench



supporto
a parete verticale



bracket vertical wall
bracket



ISTRUZIONI PER 1527, 1529 e 1530


vetro di protezione incluso
protective glass included

- 1) per montare la lampadina togliere il vetro e la guarnizione
- 2) posizionare il vetro in sicurezza
- 3) fissare la lampadina
- 4) montare il vetro con guarnizione

- 1) to mount the bulb, remove the glass and gasket
- 2) position the glass securely
- 3) secure the bulb
- 4) mount the glass with gasket

- 1) pour installer l'ampoule, retirez le verre et le joint d'étanchéité
- 2) positionner le verre en toute sécurité
- 3) fixer l'ampoule
- 4) monter la vitre avec le joint


- 1) Um die Glühbirne einzubauen, entfernen Sie das Glas und die Dichtung.
- 2) das Glas fest aufsetzen
- 3) Glühbirne befestigen
- 4) Glas mit Dichtung montieren



ta = 35° C max

regolazione inclinazione
cappello massima +/- 45°

maximum cap tilt
adjustment +/- 45°



regolazione snodo
minimo 30°/massimo 220°

joint adjustment
minimum 30°/maximum 220°

